

附件：

环境应急物资技术规格明细表

物资类别	物资名称	技术规格要求	性能指标	数量要求	备注
防护类物资	防护服	1. 类型：C 级防化服 2. 材质：多层复合阻隔材料	1. 防渗透性：耐酸碱、油类 ≥120 分钟 2. 适用温度：-30℃至 60℃	≥10 套	需提供生产许可证及检测报告
辅助设备	防爆应急照明系统	1. 强光手电：防爆等级 Exd II CT6 2. 头灯：亮度≥200 流明	1. 防护等级：IP67 以上 2. 续航≥8 小时	强光手电≥10 个 头灯≥10 个	需提供防爆认证
辅助设备	应急急救包	1. 配置：创伤口止血、消毒包扎、应急药品等	1. 密封性：IP54 防护等级 2. 药品有效期：≥2 年	≥2 个	需提供药品清单
信息化设备	笔记本电脑	1. 处理器：Intel i7 或同等性能以上 2. 内存：≥16GB 3. 硬盘：≥512GB SSD+1TB HDD 4. 显卡：独立显卡（4GB 显存以上） 5. 系统：Windows 10/11 专业版	1. 支持 ArcGIS 地理信息系统等专业软件 2. 电池续航≥8 小时 3. 防护等级：IP53 以上 4. 质保期：3 年	2 台	需预装正版系统，提供原厂保修
手足防护类	防化手套	1. 材质：丁基橡胶/氟橡胶 2. 厚度：0.5-1.0mm 3. 长度：≥35cm	1. 防渗透性：≥60min 2. 耐磨性：≥1000 转 3. 抗撕裂：≥25N	≥50 双	GB/T 38303-2019
手足防护类	防化靴	1. 材质：全橡胶 2. 靴筒高度：≥35cm	1. 防刺穿：≥1100N 2. 防滑系数：≥0.3	≥20 双	GB 21148-2020

		3. 防滑底: 深花纹	3. 耐油性: 体积变化≤10%		
眼部防护类	防化护目镜	1. 镜片: 聚碳酸酯防雾 2. 密封: 全封闭式 3. 头带: 可调节	1. 防液体喷溅 2. 防雾性能: ≥4h 3. 视野: ≥180°	≥20 个	GB/T 32166-2015
个人防寒装备	军大衣	1. 棉质填充, 2. 长度过膝, 3. 防风设计, 可外穿于防护服	1. 棉质填充, 2. 长度过膝, 3. 防风设计, 可外穿于防护服	≥30 件	用于长时间户外值守
户外生存用品	应急保温毯	1. 材质: 铝箔复合材料 2. 尺寸: 210cm×130cm 3. 颜色: 双面金银色	1. 反射热量: ≥90% 2. 防水等级: 完全防水	≥30 条	独立真空包装
水域救援类	救生衣	1. 类型: 救生衣 2. 材质: PE 泡沫填充 3. 颜色: 橙色/荧光色	1. 浮力: ≥150N 2. 符合 ISO12402 标准 3. 反光条面积: ≥200cm ²	≥20 件	含口哨、反光带